

	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD	
ESTABILIDAD II – 84.03		

<u>TRABAJO PRACTICO N° 03:</u> “SOLICITACIÓN POR TORSIÓN AXIL EN RÉGIMEN ELÁSTICO - ST”
--

EJERCICIOS OBLIGATORIOS:

- Ejercicio N°1: figura 01.03 y 01.04
- Ejercicio N°2
- Ejercicio N°6: figura 06.02
- Ejercicio N°7
- Ejercicio N°9

NOTAS PRELIMINARES:

En todos los esquemas y dibujos que se realicen, deberán indicarse los valores característicos;

EJERCICIO N° 01: Para los siguientes esquemas estructurales indicados en las Figuras N° 01.01 a 01.04, se pide:

Para las Figuras N° 01.01 a 01.03 realizarlo considerando la sección maciza y luego anular.

01.01 – Reacciones de vínculo externo;

01.02 – Determinar la función momento torsor, $M_T = M_T(x)$, a lo largo del eje de las estructuras y dibujar el diagrama de momento torsor, verificando además, la correspondencia entre función diagrama;

01.03 – Idem 01.02 pero para la función tensión tangencial máxima y su diagrama, $\tau = \tau(x)$;

01.04 – Dibujar los diagramas de las tensiones tangenciales. Para las Figuras N° 01.01 a 01.03 realizarlo considerando la sección maciza primero y luego anular.

01.05 – Idem 01.02 pero para la función giros absolutos y su diagrama, $\theta = \theta(x)$;

01.06 – Idem 01.02 pero para la función giros absolutos específicos o curvatura de torsión, $\chi = \chi(x)$;

01.07 – Especificar de manera particular los giros absolutos para las secciones “B”, “C” y “D”;

01.08 – Hallar los giros relativos entre las secciones “C” y “D”;


01.09 – Verificar en todos los casos la sección más solicitada.

05.03-ST	TP N° 03: Solicitación por Torsión en Régimen Elástico – ST	0	2020	2	Todos	Pág.: 1
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 10



ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIOS N° 01.01 - 01.02 - 01.03 - FIGURAS N° 01.01 - 01.02 - 01.03:



DATOS:

L = 2,00 m
X_B = 0,80 m
X_C = 1,40 m


Sección Circular
D = 2 1/2 pulg
Sección Anular
D = 4 pulg
t = 1/2 pulg

Material: ACERO
E = 2,10E+04 kN/cm²
μ = 0,25
G = ??? kN/cm²
Calidad: F-24 / CS = 1,6

Causa: FUERZA
M_T = 50,0 kN.m
m_T = 20,0 kN/m/m

$$\tau_{ADM} = \sigma_{ADM} / (3)^{1/2}$$

EJERCICIO N° 01.01 - FIGURA N° 01.04:



M_{T1} = 3,60 kN.m
M_{T2} = 1,25 kN.m
D₁ = 3,0"
e₁ = 3/8"
D₂ = 2,0"
e₂ = 1/4"

τ_{ADM} = 8,50 kN/cm²
Secciones circulares huecas

Material: ACERO
E = 2,10E+04 kN/cm²
μ = 0,25
G = ??? kN/cm²
1" = 25,4mm = 2,54cm



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



ESTABILIDAD II – 84.03


EJERCICIO N° 02: Para el esquema estructural de la Figura N° 02, conformada por dos barras colineales en cuanto a su eje, se pide, resolviendo por “Inspección” y por el “Método de las Incógnitas Estáticas” con la aplicación del “TTV”:

02.01 – Calcular las reacciones de vínculo;

02.02 – Trazar los diagramas de características, de tensiones tangenciales máximas, de giros absolutos y de la curvatura de torsión o giros específicos;

02.03 – Verificar las secciones en cuanto a su resistencia indicando cuáles cumplen los requisitos indicados y cuáles no.

EJERCICIO N° 02 - FIGURA N° 02:



$$M_{T1} = 3,60 \text{ kN.m}$$

$$M_{T2} = 1,25 \text{ kN.m}$$

$$D_1 = 3,0''$$

$$e_1 = 3/8''$$

$$D_2 = 2,0''$$

$$e_2 = 1/4''$$

$$\tau_{ADM} = 8,50 \text{ kN/cm}^2$$

Secciones circulares huecas

Material: ACERO

$$E = 2,10E+04 \text{ kN/cm}^2$$

$$\mu = 0,25$$

$$G = ??? \text{ kN/cm}^2$$

$$1'' = 25,4\text{mm} = 2,54\text{cm}$$

$$a = 0,60 \text{ m}$$

$$b = 0,50 \text{ m}$$

$$c = 0,40 \text{ m}$$

$$d = 0,80 \text{ m}$$

05.03-ST	TP N° 03: Solicitación por Torsión en Régimen Elástico – ST	0	2020	2	Todos	Pág.: 3
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 10



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



ESTABILIDAD II – 84.03


EJERCICIO N° 03: Para la estructura de la Figura N° 03, la cual tiene aplicada una carga “P” de manera excéntrica que produce torsión en las barras y el consiguiente descenso de la planchuela BD, se pide:

03.01 – Determinar el valor de la carga “P” que produce un descenso del punto “D” especificado;

03.02 – Con el valor determinado de “P”, trazar los diagramas de características, de tensiones tangenciales máximas, de giros absolutos y de la curvatura de torsión o giros específicos;

03.05 – Verificar los elementos estructurales a resistencia.

EJERCICIO N° 03 - FIGURA N° 03:





UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD




ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 04: Para la estructura de la Figura N° 04, conformada por dos barras colineales de dos materiales distintos y de secciones circulares huecas, a la cual se le ha aplicado un momento torsor en la sección "C", se pide:

04.01 – Determinar las reacciones de vínculo;

04.02 – Determinar el M_T admisible de la estructura, trazar los diagramas de esfuerzos internos, de tensiones tangenciales máximas, de giros absolutos y de giros específicos a lo largo de la estructura.

EJERCICIO N° 04 - FIGURA N° 04:



MATERIAL 1: "Bronze"	
$D_1 =$	100 mm
$t_1 =$	10 mm
$L_1 =$	1000 mm
$\tau_{ADM, Br} =$	13 kN/cm ²
$G_{Br} =$	36.000 MPa
MATERIAL 2: "Aluminio"	
$D_2 =$	50 mm
$t_2 =$	5 mm
$L_2 =$	1000 mm
$\tau_{ADM, Al} =$	16 kN/cm ²
$G_{Al} =$	28.000 MPa

05.03-ST	TP N° 03: Solicitación por Torsión en Régimen Elástico – ST	0	2020	2	Todos	Pág.: 5
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 10



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 05: Para la estructura de la Figura N° 05, materializada mediante tres (3) croquis, y para las siguientes tres (3) causas deformantes:

a - $\Delta T > 0$;

b - $\Delta T < 0$;

c - MB;

se pide:

05.01 – Los esfuerzos en las bielas “1”, detallando si las mismas quedan traccionadas o comprimidas;


05.02 – La reacción de vínculo en el empotramiento de la sección “A”;


05.03 – Trazar los diagramas de momentos torsores en la barra AB, de tensiones tangenciales máximas, de giros absolutos, y de giros específicos (curvatura de torsión);

05.04 – Calcular y detallar claramente el giro absoluto de la sección “B”;

05.05 – Para cada caso de causa deformante, calcular los alargamientos y/o acortamientos de las bielas.

EJERCICIO N° 05 - FIGURA N° 05.01: VISTA LATERAL








ESTABILIDAD II – 84.03


EJERCICIO N° 06: Para las estructuras de la Figura N° 06, conformada en el primer caso por una barra empotrada en un extremo y libre en el otro, y constituida por dos materiales totalmente solidarios; mientras que el segundo caso es barra bi-empotrada, también constituida por dos materiales que se encuentra totalmente solidarios en toda su longitud. Se pide para cada caso:

- 06.01 – Verificar si es posible aplicar un momento torsor de $M_T = 8,00 \text{ kN.m}$ que cumpla los requisitos de resistencia;
- 06.02 – Si es posible, trazar el diagrama de momentos torsores internos para cada material y para el total de la estructura;
- 06.03 – Para la o las secciones analizadas, trazar los diagramas de tensiones tangenciales para cada material;
- 06.04 – Trazar los diagramas de tensiones tangenciales máximas para cada material a lo largo del eje de la estructura;
- 06.05 – Trazar los diagramas de ángulos absolutos de torsión y de ángulos específicos a lo largo del eje de la barra.

EJERCICIO N° 06.01 - FIGURA N° 06.01:



EJERCICIO N° 06.02 - FIGURA N° 06.02:



	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD	
ESTABILIDAD II – 84.03		

EJERCICIO N° 07: Se construyen tres piezas estructurales del mismo material y calidad, pero con distintas secciones transversales; cuyos datos se indican a continuación:

a – Perfil doble “T” HEB 200 (= IPB 200);

b - sección circular hueca o anular con una relación espesor / diámetro exterior $t / D = 0,05$; es decir, del 5%;

c – ídem anterior pero considerándola abierta, mediante un corte infinitésimo en su sección;

<u>MATERIAL:</u> ACERO	E = 21.000kN/cm²	$\mu = 0,25$	G = ???
<u>CALIDAD:</u> F-24	$\tau_{ADM} = 8,50\text{kN/cm}^2$		

Tomando como sección base o de referencia a la del perfil doble “T” (HEB200 = IPB200), se pide:

07.01 – Si se aplica un momento torsor $M_T = 1\text{kN.m}$ a las tres secciones; determinar las tensiones tangenciales máximas a las cuales estarán solicitadas cada sección si se adopta como premisa que las dos secciones circulares, la cerrada y la abierta, tienen el mismo área de la sección transversal. Las tensiones tangenciales serán calculadas mediante las siguientes teorías o consideraciones:

- Como sección abierta para el perfil doble “T”;
- Como sección circular hueca y aplicando la Teoría de Coulomb;
- Como sección simplemente conexa y aplicando la Teoría de Bredt;
- Como sección circular hueca abierta y aplicando la Teoría de Saint Venant.

07.02 – Para las secciones determinadas en 07.01, y para cada una de las cuatro teorías, determinar los momentos torsores admisibles que son capaces de soportar cada sección;

07.03 – Determinar los porcentajes de capacidad de cada una, tomando primero como sección patrón a la sección circular hueca mediante la Teoría de Coulomb; y luego se hará lo mismo pero considerando como sección patrón a la del perfil doble “T”.

EJERCICIO N° 08: Se dispone de una chapa galvanizada de las siguientes dimensiones, 2 m x 0.68 m x 2 mm (largo x ancho x espesor, l x a x t). Se desea armar con ella un tubo de 0.20 m de diámetro alrededor del ancho de la misma y de largo igual al de la chapa. Se pide:

08.01 - Calcular el M_t que puede absorber el tubo considerado al mismo como cerrado, es decir, que sus extremos se encuentran unidos en toda su longitud;

08.02 – Ídem anterior pero abierto, es decir, se arma el tubo pero no se unen sus extremos;

08.03 – Para los dos casos anteriores, se pide calcular los ángulos absolutos de torsión “ ϕ ” y específico “ θ ”;

08.04 - Si se cerrara el tubo con remaches de 5 mm de diámetro ‘ $\emptyset$ ’, se desea saber ¿cuántos de éstos serán necesarios por metro para que el tubo se comporte a torsión como si estuviera cerrado? Se considerará para este cálculo que la fricción en la junta no absorbe fuerza de corte. Controlar que la separación λ entre remaches cumpla con los siguientes dos requisitos: $3\emptyset < \lambda < 6\emptyset$ y $6e < \lambda < 15e$

DATOS DEL EJERCICIO:			
$\tau_{adm} \text{ CHAPA} = 8,00 \text{ kN/cm}^2$	$\tau_{adm} \text{ REMACHE} = 12,60 \text{ kN/cm}^2$	$\sigma_{ap} = 26,00 \text{ kN/cm}^2$	

05.03-ST	TP N° 03: Solicitación por Torsión en Régimen Elástico – ST	0	2020	2	Todos	Pág.: 9
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 10




UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD



ESTABILIDAD II – 84.03

EJERCICIO N° 09: Las secciones de la Figura N° 09 se corresponden a las secciones transversales de dos barras que se encuentran solicitadas por el mismo momento torsor: $M_T = 1,00 \text{ kN.m}$. Se pide:

- 09.01 – Determinar la tensión tangencial máxima en cada una de ellas;
- 09.02 – Calcular los giros específicos de torsión;
- 09.03 – Comparar ambos resultados, y establecer una relación entre capacidad portante y área de la sección transversal.



EJERCICIO N° 10: Una barra prismática de sección circular se encuentra solicitada a un momento torsor " M_T ". Se pide:

- 10.01 – Dimensionar a la misma considerando una sección circular maciza utilizando la "Teoría de Coulomb";
- 10.02 – Dimensionar a la barra pero considerando una sección circular hueca con la siguiente relación:
 $R_{EXT} / R_{INT} = 1,25$;
- 10.03 – Comparar para ambas secciones los diámetros exteriores, los ángulos específicos de torsión y el consumo de materiales.

DATOS DEL EJERCICIO:

$M_t = 250 \text{ kNm}$	$G = 80.000 \text{ MPa}$	$R_e/R_i = 1.25$	$\tau_{adm} = 10 \text{ kN/cm}^2$
-------------------------	--------------------------	------------------	-----------------------------------

05.03-ST	TP N° 03: Solicitación por Torsión en Régimen Elástico – ST	0	2020	2	Todos	Pág.: 10
TP N°	CARPETA – SUB-CARPETA - DENOMINACION	REV.	AÑO	CUATRIM.	CURSOS	de: 10